

WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025
4524

Este é um óleo mineral de baixa viscosidade com boas propriedades de lavagem e limpeza.

APLICAÇÕES

É utilizado principalmente na lavagem do cárter do óleo e dos sistemas de lubrificação de motores de combustão interna. Pode ser também utilizado para lavar transmissões e caixas de velocidades e para remover sujidade e partículas de desgaste.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de limpeza: características detergentes e dispersantes muito boas

ESPECIFICAÇÕES

ISO 6743/10

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.8
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	3.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		45
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Ponto de anilina	ASTM D611	°C	78
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	170

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

