

WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2

14/04/2025
9100

Bu ürün, özel gereksinimlerin söz konusu olmadığı genel uygulamalara yönelik bir yağlama gresidir. Lityum bazlı bu gres, iyi oksitlenme stabilitesiyle yağlamanın uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Su geçirmezdir ve iyi sıcaklık özelliklerine sahiptir. Dolayısıyla yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir ve düşük sıcaklıklarda pompalanabilir kalmaya devam eder. Bu özelliğiyle yatak yağlaması için de uygundur.

UYGULAMALAR

Bu yağ, hem endüstriyel uygulamalarda hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Çok çeşitli düz ve rulmanlı yataklar için uygundur. Sıcaklık aralığı: -30°C ila +120°C, Maks. +130°C

ÖZELLİKLER

Endüstriyel uygulamalar ve otomotiv uygulamaları için.: Endüstriyel uygulamalar ve otomotiv uygulamaları için

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K2K-30	ISO	L-XCCEA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		Yellowish Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	190
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız