

CHAMPION NEW ENERGY 10W40 EXTRA

Si tratta di un lubrificante sintetico con oli base selezionati di alta qualità e altamente raffinati. Questo tipo di olio può essere utilizzato su tutti i moderni motori a benzina e diesel di autovetture, automezzi pesanti, attrezzature per fuori strada e altre attrezzature pesanti. Risulta particolarmente adatto all'uso con carburanti di bassa qualità ed elevato tenore di zolfo. Assicura un'ottima protezione contro i depositi nelle tubazioni dell'olio e del turbo, oltre a salvaguardare l'albero a camme dall'usura.

APPLICAZIONI

Olio motore sintetico di tipo universale con valore TBN superiore, conforme alle più recenti specifiche dei produttori europei e americani di autovetture e motori diesel per trasporto pesante. Questo olio è idoneo per motori a basse emissioni [Euro II, Euro III e alcuni motori Euro IV]. Non è invece idoneo per i motori Euro IV, V, VI con filtro antiparticolato.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A3/B4-10
ACEA	E7-08 Issue 2
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-III-10
GLOBAL	DHD-1
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N
MAN	M3275-1
MB	229.1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	RLD
RENAULT	RLD-2
VOLVO	VDS-3

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.869
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	15.5
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

