

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 FXFE

Matalan SAPS-arvon moottoriöljy henkilöautoihin soveltuu useimmille Ford-moottoreille, joiden moottoriöljyn luokitus on WSS-M2C954-A1.

KÄYTTÖKOHTEET

Kehitetty erityisesti Ford-moottoreille, joissa edellytetään Ford WSS-M2C954-A1 -öljyä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: Täydellinen jälkikäsitteilylaitteiden suojaus.

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.

LUOKITUKSET

FORD

WSS-M2C954-A1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	43
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		179
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.78
Leimahduspiste (PMCC)	ASTM D93	°C	202
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

