WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

30/01/2026
1336

Wielosezonowy olej silnikowy do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych (wolnossących lub doładowanych) w samochodach osobowych. Ma dobre właściwości czyszczące i dyspersyjne, a także niską zawartość popiołu.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować do smarowania silników benzynowych i silników wysokoprężnych (doładowanych lub wolnossących) produkowanych w latach 1980–1989.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	107.15
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.54
Indeks lepkości	ASTM D2270		139
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-30
Lepkość SDW w temp. -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	218
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.55

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV