

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Bu, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş yarı sentetik bir madeni yağdır. Bu, çoğu otomatik şanzıman için son derece yüksek viskozite endeksine sahip bir yağdır. Düşük sıcaklıklarda gelişmiş akıcılığıyla her koşulda optimum performans sağlar. Benzersiz sürtünme özellikleri, akıcı vites değiştirme ve sürüş konforu sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, üreticiler tarafından General Motors ATF TYPE Dexron III veya Dexron II E ve Ford Mercon teknik özelliklerine uygun bir ürün önerilen otomatik şanzımanlar, tork dönüştürücüler, hidrolik direksiyonlar ve hidrolik devrelerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: sarsıntısız vites değiştirme performansı.

Aşınma önleyici koruma: uzun şanzıman ömrü.

Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.849
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	32.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viskozite indeksi	ASTM D2270		181
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	198
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız