

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, призначене для найновіших семишвидкісних автоматичних трансмісій MB від MB (NAG2FE+). Забезпечує чудову фрикційну довговічність, надзвичайну продуктивність й економію палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт рекомендовано для спортивних транспортних засобів (NAG2FE+), він не має зворотної сумісності з п'яти- та семишвидкісними трансмісіями, які потребують MB 236.10, 236.12, 236.14.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій

Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Індекс в'язкості	ASTM D2270		158
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Температура займання COC	ASTM D92	°C	178
Колір	VISUAL		DARK BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

