

# WOLF ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025  
9230

Cette graisse polyvalente sans lithium est un lubrifiant épaissi au calcium anhydre (Ca ANH) à base d'huile minérale.

La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW.

## APPLICATIONS

L'épaississant Ca ANH, combiné au mélange spécial d'huiles de base, confère à cette graisse d'excellentes capacités de lubrification de roulements à charge moyenne et de lubrification en milieu humide et corrosif. Cette graisse lubrifiante présente une excellente adhérence et une bonne résistance à l'eau.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre la corrosion: excellente protection contre la corrosion.

Applicabilité multiple: large éventail d'utilisations

Résistance à l'eau: excellente résistance au lavage à l'eau.

## SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Texture	Visual		SMOOTH
Couleur	VISUAL		Yellow Brown
Classification NLGI	ASTM D217		2
Pénétration travaillée (60 cycles)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Point de goutte	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

