

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Lubricante de "presión extrema" para cajas de cambios, especialmente formulado para satisfacer las condiciones de servicio más exigentes: alta velocidad, cargas de impacto y torque elevado a bajas velocidades.

APLICACIONES

Se recomienda para todas las transmisiones hipoidales y también es apto para engranajes cónicos helicoidales, ruedas dentadas helicoidales y la mayoría de transejes.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas sencillo

Protección frente al desgaste: larga vida útil de la transmisión

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	NH	NH 524A
API	GL-5	SCANIA	STO 1:0
API	MT-1	VOLVO	97310
FERMEC	SFU	ZF	TE-ML 05A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 12E
AGCO/ALLIS	GEAR/AXLE OIL 775	ZF	TE-ML 16B
CASE	MS1316	ZF	TE-ML 16C
FIAT-ALLIS	SFU	ZF	TE-ML 16D
HYUNDAI	SFU	ZF	TE-ML 17B
MACK	G0-J	ZF	TE-ML 19B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 21A
MB	235.0		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Índice de viscosidad	ASTM D2270		95
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	215

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

