

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

14/04/2025
65625

Lubrificante sintetico per i motori più recenti Mercedes-Benz AMG che richiedono un olio motore Full SAPS con approval ufficiale MB 229.6. Il basso grado di viscosità consente al motore di funzionare ottimizzando l'efficienza del carburante. Questo olio motore garantisce la massima protezione antiusura e mantiene il motore pulito.

APPLICAZIONI

L'approval ufficiale MB 229.6 indica che questo olio motore Full SAPS è formulato in modo specifico per i più recenti motori Mercedes-Benz AMG ad alte prestazioni. Inoltre, può essere utilizzato in tutti i motori che richiedono oli motore ACEA A5/B5. Questo tipo di olio non è adatto per i motori con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

CARATTERISTICHE

Fuel Economy: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂
Protezione totale del motore: ottimo per mantenere il motore pulito
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	approval 229.6

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		162
B.N. (metodo HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

