CHAMPION UNIVERSAL 2T

Olio per motori a benzina 2 tempi, raffreddati ad aria. Adatti a macchine che prevedono il riempimento del serbatoio con una miscela di benzina e olio e per quelle con serbatoi separati. Si tratta di un olio facilmente miscelabile con la benzina, che garantisce la massima protezione dei pistoni e dei segmenti da surriscaldamento.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio si applica a tutti i motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria con un una diluizione del 2% (1 a 50) e del 4% (1 a 25), in base ai requisiti del costruttore.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: prestazioni eccellenti del motore
Protezione dalla corrosione: adeguata protezione contro la corrosione

SPECIFICA

API	TC	**JASO**	FB
ISO	L-EGB		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		121
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-15
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium