

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Bu tam sentetik motor yağı, farklı OEM'lerin teknik özelliklerini karşılamak üzere formüle edilmiştir. Sürüş koşulları ne olursa olsun, gelişmiş motor korumasıyla mükemmel akışkanlığı dengeleyerek ACEA ve API gerekliliklerine ulaşır. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Yağın formülü, VW 504.00 ve 507.00 teknik özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu motor yağı, dizel partikül filtresi bulunan çeşitli EURO 4 ve EURO 5 motorlara bakım yapmak için kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazı için eksiksiz koruma

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	68.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		169
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.7
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

