WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

19/10/2026
65342

Tämä matalan sähkönjohtavuuden polttokennojäähdytysaine on sekoitus huippupuhdasta vettä ja erittäin puhdasta jäänestoluokan glykolia.
Se sisältää ei-ionisia lisäaineita korroosiosuojaa ja sähkönjohtavuuden hallintaa varten.

KÄYTTÖKOHTEET

Suunniteltu erityisesti matalan sähkönjohtavuuden jäähdytysaineeksi polttokennopakkojen suoraan jäähdytykseen.

OMINAISUUDET

Sähköturvallisuus: alhainen ja vakaa sähkönjohtavuus (< 5 µS/cm)
Materiaalisuoja: korroosiosuoja polttokennon järjestelmäkomponenteille
Yhteensopivuus: yhteensopiva polttokennon jäähdytysjärjestelmän komponenttien kanssa

LUOKITUKSET

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.065
Väri	VISUAL		TRANSPARENT
Jähmettymispiste	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV