

WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G12++

14/04/2025
50104

У цій охолоджувальній рідині преміальної якості для двигунів на основі метилетиленгліколю (МЕГ), створеній із застосуванням технології Lobrid, технологія органічних присадок поєднується з мінеральними (силікатними) інгібіторами корозії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю охолоджувальну рідину Si-OAT спеціально розроблено для захисту сучасних систем охолодження двигунів внутрішнього згоряння, виготовлених з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Можна змішувати з більшістю охолоджувальних рідин на основі метилетиленгліколю (МЕГ), які підтримують технологію органічного кислотного інгібітора (OAT). Проте ми рекомендуємо використовувати лише цю охолоджувальну рідину Si-OAT, щоб забезпечити максимальний захист від корозії.

ОСОБЛИВОСТІ

Антифризні властивості: виняткова продуктивність за низьких температур.

Антикорозійні властивості: Чудовий захист від корозії.

Захист усієї системи: Відмінні теплопередавання та дисперсія.

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF R 15-601
ASTM	D3306
ASTM	D4656
ASTM	D4985
ASTM	D6210
BS	6580-2010
CUNA	NC 956-16
FFV	Heft R443
JIS	K2234:2018
ÖNORM	V5123
SAE	J1034
UNE	26-361-88/1
CUMMINS	CES 14603
DEUTZ	DQC CC-14
DTFR	29D120
LIEBHERR	MINIMUM LH-01-COL3A
MAN	324 Si-OAT
MB	326.5
MB	326.6
MTU	MTL 5048
VW	TL 774-G

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
pH	ASTM D1287		8.2
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Колір	VISUAL		VIOLET
Температура замерзання (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Вміст води	ASTM D1123	% wt/wt	50

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

