

WOLF OFFICIALTECH ATF MB FE

14/04/2025
3013

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олів дуже високої якості, призначене для найновіших семишвидкісних автоматичних трансмісій MB від MB (NAG2FE+). Забезпечує чудову фрикційну довговічність, надзвичайну продуктивність й економію палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт рекомендовано для спортивних транспортних засобів (NAG2FE+), він не має зворотної сумісності з п'яти- та семишвидкісними трансмісіями, які потребують MB 236.10, 236.12, 236.14.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

INFINITI MB	MATIC-G 236.15	NISSAN	MATIC-G
----------------	-------------------	--------	---------

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Індекс в'язкості	ASTM D2270		158
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Температура займання COC	ASTM D92	°C	178
Колір	VISUAL		DARK BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

