WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Это моторное масло на синтетической основе отвечает спецификациям широкого круга производителей больших грузовых автомобилей разных типов. Его состав с низкой вязкостью и усовершенствованными модификаторами трения способствует улучшению топливной экономичности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот универсальный смазочный материал можно применять с обширным диапазоном двигателей Евро V и Евро VI. Он соответствует спецификациям производителей различных внедорожных и шоссейных транспортных средств, таких как Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость и трение: назначение — низкое трение и низкая вязкость
Широкая применимость: может использоваться для обслуживания различных автомобилей в одном парке

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E11	DTFR	15C110
ACEA	E6-16	DTFR	15C120
ACEA	E7	FORD	WSS-M2C213-A1
ACEA	E8	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E9-16	MACK	EO-M PLUS
API	CI-4	MACK	EO-N
API	CJ-4	MACK	EO-N Premium Plus
API	CK-4	MACK	EO-O Premium Plus
API	SN	MACK	EO-S 4.5
JASO	DH-2	MAN	M3271-1
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3277
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3477
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20086	MAN	M3677
DAF	EXTENDED DRAIN	MAN	M3775
DAF	PSQL 2.1 E	MB	235.28
DAF	PSQL 2.1 E LD	MTU	Oil Category 2.1
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	MTU	Oil Category 3
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	MTU	Oil Category 3.1
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RGD
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	TTCD	RENAULT	RLD-3
DTFR	13D110	RENAULT	RLD-4
DTFR	15C100	RENAULT	RXD

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)	VOLVO	VDS-3
SCANIA	LDF-4	VOLVO	VDS-4
VOITH	Retarder Oil Class B	VOLVO	VDS-4.5

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		161
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.99
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV