

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Deze minerale vloeistof stabiliseert de hydraulische prestaties dankzij de samenstelling met antislijtage en anticorrosie-additieven. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt in een reeks verschillende veeleisende hydraulische systemen. Aangepast om te voldoen aan de specificatie DIN 51524 deel 1.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende eigenschappen tegen schuimvorming

SPECIFICATIES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		102
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.