

WOLF TRACTOFLUID 170 BM

02/03/2026
23121

Aceite especial destinado a transmisiones automáticas, CVT, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, convertidores para tractores, carretillas elevadoras y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera. Observación: Si el fabricante indica el uso de un único aceite para la lubricación de todas las piezas, incluido el motor, deberá utilizarse un aceite S.T.O.U.

APLICACIONES

Este aceite cumple los requisitos de Volvo BM y se puede utilizar en transmisiones, equipos elevadores, ejes traseros y frenos húmedos de tractores agrícolas, y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera, así como sistemas hidráulicos móviles (grúas, cajas de conexiones, sistemas de dirección asistida).

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior de piezas importantes
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	KOMATSU	KES 07.866
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST	KUBOTA	UDT
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1127/M 1129A
ALLISON	C4	MF	M 1135
CASE	MAT 3505	MF	M 1141
CASE	MAT 3510	MF	M 1143
CASE	MAT 3525	MF	M 1145
CASE	MAT 3526	NH	NH 410B
CASE	MAT 3540	SDFG	OT-1891
CASE	MS1204	SDFG	OT-1891A
CASE	MS1205	VALTRA	G2-08
CASE	MS1206	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1207	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 05F
CATERPILLAR	MTO	ZF	approval TE-ML 17E
CATERPILLAR	TO-2	ZF	approval TE-ML 21F
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06B
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06D
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06E
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06H
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06K
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06L
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06M
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06N
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06P

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ZF
ZF

TE-ML 06R
TE-ML 06S

ZF

TE-ML 06T

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		150
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

