

CHAMPION OEM SPECIFIC OW20 LS-FE

Tämä täysin synteettinen moottoriöljy on kehitetty erityisesti Opel OV0401547 -luokituksen vaatimusten mukaiseksi. Voiteluaineen erittäin matala viskositeetti mahdollistaa uusimpien moottorimallien ennalta määritettyjen polttoainetehokkuustavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi moottoriöljy muodostaa tehokkaan suojakerroksen, joka imee itseensä haitalliset hiukkaset ja pitää moottorin puhtaana ja suojattuna. Öljy sopii hybridiautoille, jos valmistajan vaatimukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä moottoriöljy takaa täydellisen suojan useiden nykyaikaisten henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen diesel- ja bensiinimoottoreille, jälkikäsitteilyjärjestelmällä tai ilman. Lisäksi sitä voidaan käyttää yhdessä uusimpien polttoainetyyppien, kuten biopolttoaineiden ja etanolipohjaisten polttoaineiden, kanssa. API SN Plus -luokitus takaa voiteluaineen soveltuvuuden polttoainetehokkaisiin GDI-moottoreihin, joissa öljy estää LSPI-ilmiötä vahingoittamasta moottorin osia. Moottoriöljyn ansiosta kehittyneimmätkin moottorimallit saavuttavat niille asetetut polttoainetehokkuustavoitteet, minkä MB 229.71- ja BMW Longlife-17FE+ -luokitukset todistavat.

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Jälkikäsitteilysuoja: täydellinen jälkikäsitteilylaitteen suoja

LUOKITUKSET

ACEA	C5	FIAT	9.55535-DSX
ACEA	C6	FIAT	9.55535-GSX
API	approval SQ/RC	FORD	WSS-M2C947-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-B1
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C952-A1
API	SP	FORD	WSS-M2C954-A1
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C962-A1
API	SQ	GMC	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	HONDA	SFU
ILSAC	GF-5	HYUNDAI	SFU
ILSAC	GF-6 A	INFINITI	SFU
ACURA	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006
ASTON MARTIN	SFU	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
BMW	approval LONGLIFE-17FE+	JEEP	SFU
BMW	LONGLIFE-14FE+	KIA	SFU
BUICK	SFU	LEXUS	SFU
CADILLAC	SFU	LINCOLN	SFU
CHEVROLET	SFU	MAZDA	SFU
CHRYSLER	MS 12145	MB	229.72
CHRYSLER	MS 6395	MB	approval 229.71
DODGE	SFU	MG	SFU
FIAT	9.55535-CR1	MITSUBISHI	SFU
FIAT	9.55535-DM1	NISSAN	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

OPEL	approval OV 040 1547 - A20	SUZUKI	SFU
PERODUA	SFU	TATA	SFU
ROEWE	SFU	TIANJIN	SFU
SCION	SFU	TOYOTA	SFU
SUBARU	SFU	VOLVO	approval VCC RBS0-2AE

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.64
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.06
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		176
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.7
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-57
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.7
Leimahduspiste (COD)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

