WOLF MULTI MOLY GREASE 2

25/09/2026
9120

Trata-se de uma massa lubrificante baseada em sabão de 12 hidroxiestereato de lítio. É uma massa lubrificante multifunções cujo conteúdo de bissulfureto de molibdénio (MoS2) e grafite, que contribui para as suas características de pressão extrema e antidesgaste, até nas cargas mais pesadas e nos choques mais violentos. Em certos casos, o bissulfureto de molibdénio garante uma lubrificação suficiente, mesmo após o desaparecimento da massa lubrificante resultante de um aumento excessivo da temperatura. A paragem das partes móveis também é evitada mesmo após o desaparecimento da camada de lubrificação. Esta massa lubrificante tem excelentes características antioxidação e uma estabilidade mecânica muito boa. A sua aderência suficiente em superfícies metálicas confere-lhe resistência à água. Esta massa lubrificante possui boas propriedades anticorrosivas e é também bastante bombeável.

APLICAÇÕES

Esta massa lubrificante pode ser utilizada tanto em aplicações industriais como automóveis. Proporciona uma proteção extra nas aplicações com rolamentos de movimentos lentos ou oscilantes. A massa lubrificante com elementos sólidos não é adequada para rolamentos cilíndricos a alta velocidade. Amplitude de temperatura: -30 °C a +120 °C, máx. +130 °C.

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de carga: elevada capacidade de carga
Proteção contra a corrosão: boa proteção contra a corrosão
Proteção: elevado nível de proteção em aplicações com rolamentos de movimento lento ou oscilante

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XCCIB2

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		Smooth
Cor	VISUAL		Dark Grey
Classificação NLGI	ASTM D217		2
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	275
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	195
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3200

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV