

WOLF ESSENTIAL ISO 68

29/10/2025
75837

Tämä hydraulista suorituskkyä vakauttava mineraalinite sisältää kulumista ja korroosiota estävää lisäainetta. Tämä tuote ei ehkä ole saatavilla alueellasi. Lisätietoja saat paikalliselta myyntiedustajaltasi.

KÄYTTÖKOhteET

Voidaan käyttää erilaisissa vaativissa hydraulijärjestelmissä. Täyttää DIN 51524 Part 1 -standardin vaatimukset.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: erinomainen suoja
Vaahdonesto-ominaisuudet: erinomaiset vaahdonesto-ominaisuudet

LUOKITUKSET

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.879
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		102
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.