

WOLF OE LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Bu madeni yağ, egzoz gazı son işlemine ve turboşarj özelliğine sahip PSA EURO VI Blue HDi DW10F motorlar için özel olarak geliştirilmiş, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlara dayanır. Bu teknik özellik, uzun yağ boşaltma aralıkları sağlamak için yüksek bir kararlılık gerektirir. Ayrıca, biyoyakıtların kullanılmasını da destekler.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı başlıca olarak PSA EURO VI Blue HDi DW10F motorlarda ve özellikle Durdur ve Başlat teknolojisi kullanan e-HDi ile donatılmış motorlarda zorunlu kullanım için geliştirilmiştir. Bu yağ bu viskozite sınıfını ve ACEA C2 performansını gerektiren diğer OEM binek araçlar için de kullanılabilir ve bu sayede çoklu araç yağı uygulaması sağlamaktadır. Uzatılmış servis aralıklarına sahip günümüz arabaları için optimum formülasyondur.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motoru temiz tutma performansı

Yakıt ekonomisi

: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.844
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	50.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		180
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.56
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	226
-35°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5950

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubel.com

