# CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 C5 P

*Huile moteur pour véhicules de tourisme, ACEA C5 et à faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore, répondant à la toute dernière spécification B71 2010 de Stellantis/PSA, mais également adaptée aux moteurs essence et diesel des autres constructeurs automobiles qui exigent une huile ACEA C5 SAE 0W-20.*

## APPLICATIONS

*Conçue spécifiquement pour les moteurs les plus récents du groupe PSA (Peugeot/Citroën/DS) qui exigent une huile PSA B71 2010 comme les moteurs Blue HDi, PureTech et hybrides, les moteurs équipés d'un système stop-start, etc. Cette huile ACEA C5 convient également aux moteurs essence et diesel des autres constructeurs qui exigent une huile ACEA C5 SAE 0W-20.*

## FONCTIONNALITÉS

*Protection des systèmes de post-traitement: pour une protection complète du dispositif de post-traitement*
*Démarrage à froid: haut niveau de fluidité à basse température*
*Économie de carburant: pour assurer une bonne économie de carburant et de faibles émissions d'échappement*

## SPÉCIFICATIONS

| | |
|---|---|
| **ACEA** | C5 |
| **API** | SN Plus |
| **API** | SP |
| **ILSAC** | GF-5 |
| **ILSAC** | GF-6A |
| **CHRYSLER** | MS 6395 |
| **FIAT** | 9.55535-CR1 |
| **FIAT** | 9.55535-DM1 |
| **FIAT** | 9.55535-DSX |
| **FIAT** | 9.55535-GSX |
| **HONDA** | SFU |
| **HYUNDAI** | SFU |
| **INFINITI** | SFU |
| **KIA** | SFU |
| **LEXUS** | SFU |
| **MAZDA** | SFU |
| **MB** | 229.71 |
| **NISSAN** | SFU |
| **OPEL** | OV 040 1547 - A20 |
| **PERODUA** | SFU |
| **PSA** | B71 2010-22 |
| **ROEWE** | SFU |
| **SCION** | SFU |
| **SUBARU** | SFU |
| **TATA** | SFU |
| **TIANJIN** | SFU |
| **TOYOTA** | SFU |

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.845 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 43.5 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 8.3 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 170 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 232 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*