

WOLF OFFICIALTECH

10W-40 CP

14/04/2025
33127

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën. Het is een geavanceerde motorolie op synthetische basis die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de ACEA A3/B4- en de Euro 4-normen. De olie is ontworpen voor de smering van viertakt-benzine- en dieselmotoren, inclusief dieselmotoren met directe inspuiting zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Belangrijkste kenmerken omvatten een samenstelling voor een laag asgehalte en een hoge weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor de meeste benzine- en dieselmotoren (met natuurlijke aanzuiging of met compressor). Met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe inspuiting (Common Rail, HDI, CDI, enz.). Kan het gehele jaar door worden gebruikt, dankzij de optimale viscositeitsindex.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor
Uitzonderlijke thermische en oxidatiestabiliteit: superieure viscositeitsstabiliteit
Uitstekende afschuifstabiliteit: optimale bijdrage aan viscositeit bij hoge temperaturen

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-16	MB	226.5
ACEA	A3/B4	MB	229.1
API	approval SN Plus	MB	approval 229.3
API	approval SP	PSA	B71 2300-2022
API	SN	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-D2	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-G2	VW	approval 501 01
LADA	LADA-AVTOVAZ	VW	approval 505 00

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	91.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		161
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.3
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

