

CHAMPION NEW ENERGY

10W-30 HD EXTRA

Це напівсинтетичне мастило з вищим загальним лужним числом 15 на основі ретельно відібраних високоякісних базових олів останнього покоління для змащування всіх дизельних двигунів шосейного обладнання та позашляховиків. Виняткова плинність за змінних температурних умов сприяє меншому зношуванню та економії палива. Висока теплостійкість і вбудовані диспергатори дають змогу подовжити інтервали заміни оливи та підтримують деталі двигуна в чистоті за екстремальніших умов.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для використання в шосейному, сільськогосподарському та будівельному обладнанні, а також позашляховиках.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	VOLVO	VDS-3
ACEA	E7		
API	CF-4		
API	CG-4		
API	CH-4		
API	CI-4/SL		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTFR	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		
MTU	Oil Category 2		
RENAULT	RLD		
RENAULT	RLD-2		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	69.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		158
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

