

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

29/10/2025
9185

Эта кальций-литиевая загустевая смазка Multi Moly Arctic EP 0 создана на основе минерального масла. Она содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и дисульфид молибдена. В ней не используются традиционные добавки EP и AW, поскольку они являются неотъемлемой частью мыльной структуры.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта современная высокоэффективная смазка подходит для тяжелых условий эксплуатации при низких температурах. Благодаря высокой предельной нагрузке и превосходной водостойкости эта смазка станет идеальным решением для тяжело нагруженных открытых шестерней и схожих механизмов. Дисульфид молибдена обеспечивает дополнительную защиту медленно движущихся или качающихся подшипников, однако его не следует использовать для быстро движущихся роликовых подшипников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная устойчивость к ударным нагрузкам.: Отличная стойкость к ударным нагрузкам

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFP0G-50	ISO	L-XE(F)BIB0

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Цвет	VISUAL		BLACK
Классификация NLGI	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

