

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-40 C3 SP

Tällä täyssynteettisellä voiteluaineella, jonka pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt, on monia käyttökohteita. Se takaa erinomaisen juoksevuuden matalissa lämpötiloissa, mikä varmistaa välittömän voitelun heti käynnistytksen jälkeen ja vähentää näin kulumisen minimiin. Moottoriöljy soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOHEET

Moottoriöljy on suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi erityisesti jälkikäsitteilyjärjestelmillä varustetuissa henkilöautoissa, joissa on bensiini- tai dieselmoottori. Se sopii käytettäväksi useissa OEM-valmistajien diesel- ja bensiinimoottoreissa, jotka edellyttävät OW-40-luokituksen mukaisen Low SAPS -öljyn käyttöä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: Täydellinen jälkikäsitteilylaitteiden suojaus.

Kylmäkäynnistys

: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN Plus	MB	229.51
API	approval SP	MB	approval 229.52
API	SN	MCLAREN	MOB 1FS
BENTLEY	G 052 930-2B	PORSCHE	A40 Level
BENTLEY	G 052 930-B2	PORSCHE	C40
CHRYSLER	MS 10725	RENAULT	RN 0700
CHRYSLER	MS 12633	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-S2	VW	511 00
GM	dexos™2	VW	G 052 579
GM	dexos™R	VW	TL 52579

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	67.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		204
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

