

CHAMPION ALL-PURPOSE EP NR. 0

Yarı sıvı Lithium gresidir. Düşük sıcaklıklarda, iyi akış özelliğini koruyan mükemmel pompalanma kabiliyetine sahiptir. "Aşırı Basınç" katkı maddelerinin kullanımı sayesinde ağır darbe ve yüklere dirençlidir. Ayrıca gresin ve yağlanan parçaların ömrünü uzatan mükemmel korozyon, paslanma ve oksitlenme önleyici özelliklere sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu gres, hem endüstriyel uygulamalarda hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Kıvamı sayesinde ürün, yarı sıvı gres gereksinimi olan merkezi yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Ürün, şanzımanlarda kullanıma da uygundur. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +120°C'ye kadar, Maks. +130°C

ÖZELLİKLER

. Düşük sıcaklıkta pompalanması kolay.: Düşük sıcaklıkta kolay pompalanma özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KPOK-30	ISO	L-XCCFB0

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		Yellowish-Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		0
Çalışılmış Nüfuz [60 strok]	ISO 2137	0.1 mm	370
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	170
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

