

CHAMPION RADIATOR SEALER & CONDITIONER

Dieses Produkt dichtet Haarrisse und Leckagen im Kühler, in der Wasserpumpe, in der Zylinderkopfdichtung und im Motorblock ab und verhindert dauerhaft ihre Entstehung. Es schützt das gesamte Kühlsystem vor Rost und Korrosion und schmiert die Wasserpumpe. Schädigt Gummischläuche, Metallteile und Dichtungen nicht.

ANWENDUNGEN

Geeignet für alle Aluminium-, Kunststoff- und Stahlkühler von Kühlsystemen von Benzin-, Diesel- und LPG-Motoren. Verträglich mit Wasser, Kühlflüssigkeiten und herkömmlichen Frostschutzmitteln. Hinweise zur Verwendung: Vor der Verwendung gut schütteln. Gießen Sie den Inhalt der Dose bei eingeschalteter Heizung und warmem (nicht heißem) laufendem Motor in das Kühlsystem. Lassen Sie den Motor etwa 10 Minuten lang laufen, oder fahren Sie ein kurzes Stück. Gehen Sie beim Öffnen des Kühlers/Kühlsystems vorsichtig vor, da heißer Dampf oder heißes Kühlmittel entweichen kann. Verschmutzte Kühlsysteme müssen zunächst mit Kühlerreiniger gereinigt werden. 325 ml reichen für Kühlsysteme mit einem Volumen von bis zu 12 Litern.

MERKMALE

Dichtung und Konditionierung: Umfassender Schutz des Kühlsystems

EINSATZEMPFEHLUNG

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	1.026
Farbe	VISUAL		BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

