

CHAMPION FLUSHING OIL

Il s'agit d'une huile minérale de faible viscosité, offrant de bonnes propriétés de rinçage et de nettoyage.

APPLICATIONS

Elle sert principalement au rinçage du carter d'huile et des systèmes de lubrification des moteurs à combustion interne. Elle peut également être utilisée pour le rinçage des transmissions et des boîtes de vitesses, afin d'éliminer les saletés et les particules dues à l'usure.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés de nettoyage: excellentes caractéristiques détergentes et de dispersion

SPÉCIFICATIONS

ISO 6743/10

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.8
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		45
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-33
Point d'aniline	ASTM D611	°C	78
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	170

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

