

CHAMPION MULTISPRAY

Dit is een smeermiddel van hoge kwaliteit op basis van minerale oliën en PTFE. Het is bestand tegen zeewater en kan worden toegepast in een breed temperatuurbereik: -50 °C tot 250 °C.

TOEPASSINGEN

Het is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals het smeren van nylonlagers, kettingen, remkabels en bouten. Het kan ook worden gebruikt voor de bescherming van elektrische contacten en schakelmateriaal tegen aarde, vocht en corrosie.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: adequate bescherming van systemen
Bescherming van systemen: uitstekend smerend vermogen

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	<-60
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Kleur	VISUAL		Yellow brown

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

