

# CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER

Olio motore per motocicli a miscela sintetica a base di esteri stato sviluppato appositamente per motocicli a due tempi. L'additivo dalla tecnologia all'avanguardia incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli a due tempi grazie alle eccezionali proprietà.

## APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli che soddisfa ampiamente gli standard API TC, ISO L-EGD e JASO FC/FD, ampliando le possibilità di utilizzo a una vasta gamma di motocicli a due tempi per impiego su strada e in fuoristrada.

## CARATTERISTICHE

Protezione del motore: pulizia e durata del motore eccellenti

Protezione dalla corrosione: adeguata protezione dalla corrosione

## SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	79.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		135
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	88
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

