

WOLF OFFICIALTECH MULTI ATF HD-AL

17/09/2025
3030

Это полностью синтетическое масло для автоматических коробок передач (АКПП) разработано с целью обеспечения увеличенных интервалов замены масла в автоматических коробках передач Allison, применяемых в шоссейных и гибридных автомобилях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это надежный смазочный материал для тяжелых условий эксплуатации, соответствующий требованиям спецификаций Allison TES 668 и TES 295. Он также отвечает стандартам соответствующих спецификаций Daimler Trucks Fluid Release (DTFR).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: увеличение срока службы коробки передач.
Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.
Характеристики трения: плавное переключение передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ALLISON	TES 295	MB	236.91
ALLISON	TES 468	MB	236.92
ALLISON	TES 668	VOITH	H55.6336xx
DTFR	13C180	ZF	TE-ML 14C
DTFR	13C190		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	33.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.14
Индекс вязкости	ASTM D2270		186
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

