

CHAMPION ENGINE FLUSH

Limpa completamente o interior do motor eliminando lamas, gomas, ferrugem e verniz. Remove depósitos de carbono, fuligem, água e combustível não queimado. Reduz o consumo de combustível e as emissões de escape.

APLICAÇÕES

Para todos os motores a gasolina, a diesel e GPL, com ou sem turbocompressores. Compatível com todos os óleos de motor minerais e sintéticos. Instruções de utilização: deite uma garrafa no óleo quente do motor antes de mudar o óleo. Ligue o motor por 15 minutos e retire o óleo. Mude o filtro do óleo e reabasteça o motor com o óleo adequado. Uma garrafa trata 3 a 6 litros de óleo do motor.

CARACTERÍSTICAS

Remoção total das impurezas no motor.: Remoção completa das impurezas do motor

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	25.7
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

