

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Ford motor yağı WSS-M2C954-A1 teknik özelliklerinin çoğuna odaklanan düşük SAPS binek araç motor yağı.

UYGULAMALAR

Ford WSS-M2C954-A1 gereken Ford motorları için özel olarak geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

TEKNİK ÖZELLİKLER

FORD

WSS-M2C954-A1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	43
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		179
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama noktası PMCC	ASTM D93	°C	202
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.841

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

