

WOLF ESSENTIAL

C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Cette huile moteur API SQ est conçue pour répondre aux principales exigences de l'ACEA et de l'API pour les véhicules de tourisme. Elle offre une protection complète du système post-traitement et du moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce lubrifiant peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez consulter votre contact commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Formulée pour répondre aux récentes spécifications OEM. Elle peut être utilisée pour l'entretien d'une large gamme de moteurs EURO 4 et EURO 5 de différents fabricants, équipés ou non d'un filtre à particules diesel.

FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.
Économies de carburant: réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂.
Protection intégrale du moteur :: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	74.2
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		164
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.