

# WOLF CUTTING OIL S 1

14/04/2025  
4619

Bu yağ, çeşitli metaller üzerinde yapılan zorlu işleme işlemleri için kullanılan freze yağıdır. Son derece rafine baz yağların yanı sıra "aşırı yüksek basınç" özellikli çok özel katkı maddeleriyle üretilmiştir. Delme, dış açma ve freze gibi en yaygın uygulamalarda kullanıma uygundur. Genel amaçlı olması sayesinde en yaygın çelik malzemeler ile demir dışı metaller için kullanılabilir.

## UYGULAMALAR

Yapı çelikleri, bronz ve pirinç üzerinde yapılan normal işlemlerde kullanıma uygundur.

## ÖZELLİKLER

Aşırı yüksek basınç özellikleri: mükemmel EP özellikleri  
Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 32 ISO 6743/7

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                        | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk            | ASTM D4052 | g/ml               | 0.882          |
| 40°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 32.4           |
| Parlama Noktası COC         | ASTM D92   | °C                 | 214            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız