

WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD

25/09/2026
3015

Questo è un fluido per cambi sintetico per impieghi gravosi di tipo Ultra High Performance. È progettato per assicurare intervalli di cambio olio considerevolmente più lunghi. Contiene oli base sintetici di altissima qualità e additivi all'avanguardia ed è adatto per l'utilizzo in cambi automatici di autobus e automezzi pesanti.

APPLICAZIONI

Questo fluido per cambi è progettato per assicurare intervalli di cambio olio prolungati per i cambi automatici di autobus, automezzi pesanti e apparecchiature per il fuori strada.

CARATTERISTICHE

Proprietà di attrito: cambio marcia molto fluido, senza vibrazioni
Protezione antiusura: lunga durata della trasmissione
Durata dell'olio: elevato livello di stabilità termica e all'ossidazione

SPECIFICA

ALLISON	TES 295	ZF	TE-ML 03D
ALLISON	TES 389		
DTFR	13C140		
DTFR	13C150		
DTFR	13C170		
EvoBus	27.000-017		
FORD	WSS-M2C195-A		
GM	DEXRON III-G		
GM	DEXRON III-H		
MAN	339 V1		
MAN	339 V2		
MAN	approval 339 Z12		
MAN	approval 339 Z3/V3		
MB	236.6		
MB	236.7		
MB	236.8		
MB	236.9		
VOITH	approval 150.014524.xx		
VOITH	H55.6335xx		
VOITH	H55.6336xx		
VOLVO	STD 1273,39 (97339)		
VOLVO	STD 1273,40 (97340)		
VOLVO	STD 1273,41 (97341)		
VOLVO	STD 1273,42 (97342)		
ZF	approval TE-ML 04D		
ZF	approval TE-ML 14C		
ZF	approval TE-ML 16M		
ZF	approval TE-ML 16S		
ZF	approval TE-ML 20C		
ZF	approval TE-ML 25C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.9
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.08
Indice di viscosità	ASTM D2270		157
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13000
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

