

MULTIGRADE SG/CD SAE 20W50

Minerale, super multigrade-motorolie voor alle lichte voertuigen, zowel benzine als diesel. Deze olie onderscheidt zich door een zeer goede oxidatieweerstand, voorkomt "black sludge", heeft een laag sulfaatgehalte en maakt lange olieverseringsintervallen mogelijk, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van benzine- en lichte dieselmotoren, met of zonder turbo, van 1989 tot 1996. Deze olie voldoet aan de meest recente specificaties van de CCMC.

KENMERKEN

- Motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

PRESTATIEPROFIEL

SPECIFICATIES

API - SG/CD

MIL - L-46152 E

KARAKTERISTIEKEN

TEST	METHODE	EENHEID	GEMIDDELD RESULTAAT
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	166
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		121
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viscositeit bij -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8500
Sulfaat	ASTM D874	Mass %	0.6
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	235

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.