

WOLF TDTO SAE 10W

14/04/2025
3125

Lubricante específicamente formulado para cumplir los requisitos de Caterpillar TDTO (aceite para transmisión/tren de transmisión).

APLICACIONES

Desarrollado para su uso en dispositivos de fricción Caterpillar, como transmisiones power shift, embragues y frenos, así como para componentes de la transmisión; como reducciones, engranajes cónicos y diferenciales. Este aceite también es apto como aceite hidráulico (CAT HYDO ADVANCED 10) para equipos Caterpillar.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior de piezas importantes
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ISO	32	EATON VICKERS	I-280-S
ALLISON	C4	EATON VICKERS	M-2950-S
CATERPILLAR	TO-2	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-4	ZF	approval TE-ML 03C

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.33
Índice de viscosidad	ASTM D2270		125
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

