

CHAMPION OEM SPECIFIC

15W40 MS

Tämä Low SAPS -öljy on tehty tarkoin valituista korkealaatuisista raakaöljyistä ja mukautetusta lisäainepaketista ja on Euro V-, Euro VI- ja U.S. EPA 07 -päästönormien mukaista. Muihin moottoriöljyihin verrattuna se antaa poikkeuksellisen suojan kulumista vastaan ja takaa vähäiset epäpuhtaudet.

KÄYTTÖKOHEET

Sopii kaikkiin kuorma-autojen nelitahtisiin Euro V- ja Euro VI -dieselmoottoihin riippumatta siitä, onko niissä katalysaattori [esim. selektiivinen katalyyttinen pelkistys [SCR]] tai hiukkassuodatin vai ei. Täyttää useimpien amerikkalaisten ja eurooppalaisten valmistajien vaatimukset. Voidaan käyttää myös vanhoissa moottoreissa [Euro III ja IV].

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suoja
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Pitkä vaihtoväli: pitkä öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	E11	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9-16	DTFR	approval 15C100
API	CI-4 Plus	GLOBAL	DHD-1
API	CJ-4/SN	MACK	EO-O Premium Plus
JASO	DH-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.864
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	93.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		147
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	4000
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.0
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

