

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Ten centralny płyn hydrauliczny został opracowany w oparciu o starannie dobrane oleje bazowe bardzo wysokiej jakości oraz najnowszą technologię dodatków, zapewniającą optymalne działanie układów hydraulicznych.

Jest to niezawodny płyn do przekładni mocy, nawet w trudnych warunkach, o wysokim i stabilnym wskaźniku lepkości.

ZASTOSOWANIA

Ten płyn CHF został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach dotyczących osiągnięć układów hydraulicznych (wspomagania kierownicy) azjatyckich producentów w szerokim zakresie temperatur. Kompatybilny z wieloma popularnymi elastomerami i materiałami uszczelniającymi.

CECHY

Temperatura płynięcia: Doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

SPECYFIKACJA

ACURA	08206-9002A
HONDA	08206-9002A
HONDA	PSF-2
HONDA	PSF-S
HONDA	PSF-V
HYUNDAI	PSF-3
KIA	PSF-III
MAZDA	PSF
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M
MITSUBISHI	DIAMOND SP III
MITSUBISHI	PS FLUID
NISSAN	PSF-II
PSA	9735 EJ
SUBARU	K0209A0080
SUBARU	PS FLUID
TOYOTA	008886-01
TOYOTA	PSF-EH

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		180
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-52
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	186
Barwa	VISUAL		YELLOW

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

