

CHAMPION COLDCLEANER

Tämä liuottava puhdistusaine pohjautuu alifaattiseen liuottimeen, emulgointiaineisiin ja tensideihin. Tuote emulgoituu veteen ja sopii erityisesti öljyn, rasvan ja asfalttitahrojen poistoon.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuotetta käytetään moottoreiden, koneiden ja korjaamojen puhdistamiseen. Se sopii korkeapaineisiin höyrypuhdistimiin. Poistaa korin parafinipinnoitteen. Tuote on levitettävä osaan "puhtaana" puhdistettavaksi harjalla. Moottorin tai autotallin lattian puhdistamiseksi tuote on levitettävä harjalla ja huuhdeltava sitten painepesurilla.

OMINAISUUDET

Puhdistusominaisuudet: Poistaa öljyiset epäpuhtaudet tehokkaasti

LUOKITUKSET

ISO 6743/10

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Väri	ASTM D1500		red
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	1.53
Leimahduspiste (PMCC)	ASTM D93	°C	63

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

