

# CHAMPION PNEUMA ISO 22

Este aceite se utiliza para la lubricación de herramientas neumáticas. Contiene aditivos para mejorar la adherencia y la acción antioxidante, y un emulgente para absorber la humedad. También contiene aditivos resistentes al desgaste y a la "presión extrema".

## APLICACIONES

Este lubricante se utiliza en herramientas accionadas por aire comprimido, como por ejemplo, equipos de perforación. El grado ISO 22 es especialmente adecuado para temperaturas ambiente muy bajas.

## CARACTERÍSTICAS

Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades buenas en resistencia a la presión extrema  
Antiespumante: propiedades antiespumantes adecuadas

## ESPECIFICACIONES

**DIN** 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	22.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.65
Índice de viscosidad	ASTM D2270		131
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	200

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

