

WOLF GUARDTECH SAE 50

02/09/2025
4705

Üst düzeyde rafine baz yağlardan üretilmiş katkısız mineral yağdır.

UYGULAMALAR

Temizleyici olmayan motor yağı, ayrıca ağır yüklü olmayan şanzımanlar. Elle yağlama (yağdanlık). Düşük boşaltım sıcaklıklarına sahip hava kompresörlerinin yağlanması veya DIN-VC-class yağ gereken durumlar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor korunması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SA

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.895
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	198
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		98
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-9
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	270

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

