

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Это полностью синтетическое моторное масло разработано в соответствии со спецификациями различных OEM-производителей. Формула с низким содержанием SAPS гарантирует полную защиту DPF. Более того, текучесть этого масла при низких температурах обеспечивает легкий запуск в зимних условиях. Данный продукт может быть недоступен в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному торговому представителю.

ПРИМЕНЕНИЕ

Может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, в частности автомобилей Renault, требующих спецификаций ACEA C4 и RN 720.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы очистки отработавших газов: максимальная защита системы очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

| | | | |
|------|------------|---------|---------|
| ACEA | C3 | MB | 229.31 |
| ACEA | C4 | MB | 229.51 |
| FIAT | 9.55535-S4 | RENAULT | RN 0720 |
| MB | 226.51 | SUZUKI | SFU |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.851 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 69.1 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.7 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 165 |
| V.N. (методика с использованием HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.2 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Сульфатная зола | ASTM D874 | Mass % | 0.5 |
| Температура вспышки COC | ASTM D92 | °C | 222 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

