

# CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 100

Huile pour compresseurs constituée d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs qui empêchent l'oxydation, la corrosion et la formation de mousse. Elle satisfait aux exigences strictes du test d'oxydation PNEUROP.

## APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour la lubrification des compresseurs à air à haute température ou en cas d'exigence d'une huile VDL conforme à la classification DIN. Elle peut également servir dans les pompes à vide.

## FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection supérieure  
Propriétés antimousse: performances antimousse adéquates

## SPÉCIFICATIONS

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	96
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		97
A.N. [colorimétrique]	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-18
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	277

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

