

CHAMPION NEW ENERGY 5W30 GAS

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad, junto con innovadores aditivos. Se ha diseñado especialmente para cumplir los estrictos requisitos de turismos con motores LPG, CNG y de doble combustible. Los motores de gas tienen una mayor temperatura en la cámara de combustión y, por lo tanto, necesitan esta tecnología especial para proteger las válvulas y neutralizar los compuestos creados.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en motores de gas de turismos, con tecnologías LPG, CNG y de doble combustible. La alta calidad permite largos intervalos de sustitución de aceite, según los requisitos específicos de los fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas
Aumento de los intervalos de cambio de aceite: intervalos más amplios

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		168
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

