

# CHAMPION ENGINE FLUSH

Повністю очищує внутрішні компоненти двигуна, видаляючи осад, смолу, іржу та залишки лаку. Видаляє нагар, сажу, воду та незгоріле паливо. Зменшує споживання палива та викиди вихлопних газів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх двигунів, що працюють на бензині, дизельному паливі й скрапленому нафтовому газі, з турбонагнітачами чи без них. Сумісно з усіма мінеральними та синтетичними моторними оливами. Вказівки з використання: залийте одну пляшку засобу в гарячу моторну оливу, перш ніж замінити оливу. Запустіть двигун на 15 хвилин і злийте оливу. Замініть оливний фільтр і заправте двигун відповідною оливою. Однієї пляшки достатньо на 3–6 літрів моторної оливи.

## ОСОБЛИВОСТІ

-: Повне видалення всіх забруднень із двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

/ /

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.7
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

