

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025
29081

Mineral yağlara ve yapışma geliştiriciye dayalı çok güçlü yapışkan yağdır. Yüksek isteklerin yapıldığı elektrikli testerelerin yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir. Uyarı: hiçbir şekilde motorda kullanmayın.

UYGULAMALAR

Özellikle elektrikli testerelerin yağlanmasında kullanılır. Mükemmel yapışma kabiliyeti sayesinde konveyör zincirleri ve tekstil makinelerinin yağlanmasında da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yapışkanlık: kuvvetli yapışma gücü

TEKNİK ÖZELLİKLER

ISO 6743/1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.890
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	180
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		96
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-9
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	265

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız